

GSM Audio ovipuhelin

UP200

Oven avaus A-tilaaja tunnistuksella



UP200

Ovikojeessa on 2 painonappia, joita painettaessa puhelu soitetaan kahdelle vastaanottajalle. Vastaanottaja voi kauko-ohjata oven auki omasta matkapuhelimestaan.




FSM GROUP

GSM Audio ovipuhelin

UP200

GSM-toiminen Audio-ovipuhelin. Ovikojeessa on 2 painonappia, joita painettaessa puhelu soitetaan kahdelle vastaanottajalle (2 vastaanottajaa/painike). Vastaanottaja voi avata kauko-ohjauksella oven omasta matkapuhelimestaan.

Laitteessa on myös ovenavaus puhelulla (ilmainen puhelu), joka perustuu A-tilaaja tunnistukseen. A-tilaajia (puhelimia) voidaan liittää järjestelmään 100 kpl. Ohjelmointi onnistuu PC:llä tai puhelimella tekstiviestein. Laitteeseen voi liittää perinteisen ovikellon, ja siinä on sähkölukon suora ohjaus. Lisävarusteena on saatavana erillinen sadelippa ja aurinkopaneeli.



Tekniset tiedot:

- Käyttöjännite: 12-24 V DC
- Sisäänmeno esim. ovikellopainikkeelle
- Releulostulo 1 A
- Jänniteulostulo 12 V DC/1 A
- Ulkoinen magneettiantenni 3 m kaapelilla
- GSM: 850/900/1800/1900 tai 900/1800 MHz
- Mitat: 165 x 122 x 40 mm
- Käyttölämpötila: -30° - +60°C
- Suojaluokitus: IP54